



LEICA ERi / ER

Technische Daten



Zielfernrohr	Leica ERi 2.5 – 10 x 24	Leica ERi 3 – 12 x 50	Leica ER 6.5 – 26 x 56 LRS
Produkt-Bestell-Nr. (Absehen)	55 020 (4a) 55 021 (4a mit Schiene) 55 022 (4a mit BDC) 55 023 (4a mit BDC und Schiene) - - (Magnum Ballistik) 55 010 (Ballistik) 55 011 (Ballistik mit Schiene)	56 020 (4a) 56 021 (4a mit Schiene) 56 022 (4a mit BDC) 56 023 (4a mit BDC und Schiene) - - (Magnum Ballistik) 56 010 (Ballistik) 56 011 (Ballistik mit Schiene)	56 080 (4a) - - (4a mit Schiene) - - (4a mit BDC) - - (4a mit BDC und Schiene) 56 081 (Magnum Ballistik) 56 082 (Ballistik) - - (Ballistik mit Schiene)
Lieferumfang	ZF-Schutzkappen für Okular und Objektiv, Reinigungstuch	ZF-Schutzkappen für Okular und Objektiv, Reinigungstuch	ZF-Schutzkappen für Okular und Objektiv, Reinigungstuch
Objektivdurchmesser	42 mm	50 mm	56 mm
Vergößerungsbereich	2,5- bis 10-fach	3- bis 12-fach	6,5- bis 26-fach
Zoomfakto	4-fach	4-fach	4-fach
Sehfeld bei max. Vergrößerung (m/ 100 m)	13,9 m	3,2 m	1,45 m
Sehfeld bei min. Vergrößerung (m/ 100 m)	14,5 m	11,5 m	5,5 m
Augenabstand	100 mm	100 mm	100 mm
Austrittspupille	4,1 – 14,9 mm	4,1 – 14,9 mm	2,15 – 8,55 mm
Parallaxe	100 m	100 m	einstellbar, 50 m bis unendlich
Dioptrienausgleich	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt	-4/+3 dpt
Vergütung	AquaDura®-Vergütung	AquaDura®-Vergütung	AquaDura®-Vergütung
Transmissionsgrad	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %	TD/ TN ≥ 90 %
Mittelrohrdurchmesser	30 mm	30 mm	30 mm
Verstellung Treffpunktage (Höhe x Seite)	1 Klick = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 180 x 180 cm	1 Klick = 1 cm / 100 m (≈ 1/3 MOA), 120 x 120 cm	1 Klick = 0,5 cm / 100 m 120 x 70 cm
Filtergewinde, objektivseitig	M 46 x 0,75 mm	- -	- -
Länge	324 mm	340 mm	375 mm
Gewicht	ohne Schiene: 480 g mit Schiene: 520 g	ohne Schiene: 620 g mit Schiene: 660 g	ohne Schiene: 750 g - -
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 4 m Wassertiefe, stickstoffgefüllt	druckwasserdicht bis 4 m Wassertiefe, stickstoffgefüllt	druckwasserdicht bis 4 m Wassertiefe, stickstoffgefüllt
Verfügbare Absehen	4a, Ballistik	4a, Ballistik	4a, Ballistik, Magnum Ballistik, (Long Range tauglich)
Absehenbeleuchtung	ja, dämmerungstauglicher Punkt	ja, dämmerungstauglicher Punkt	nein
Abschaltautomatik	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°	3 min, ± 70°
Einschaltautomatik	ja, Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung	ja, Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung	ja, Aktivierung durch Lage und/oder Bewegung
Batterie	1 x CR 2032	1 x CR 2032	- -