



# LEICA TRINOVID Compatti

## Dati tecnici



<b>Binocolo</b>	<b>LEICA Trinovid 8x20 BCA</b>	<b>LEICA Trinovid 10x25 BCA</b>
Numero d'ordine	40 342	40 343
Materiale in dotazione	laccetto da trasporto, custodia in cordura con passante da cintura	laccetto da trasporto, custodia in cordura con passante da cintura
Ingrandimento	8 x	10 x
Diametro obiettivo	20 mm	25 mm
Pupilla di uscita	2,5 mm	2,5 mm
Campo visivo a 1.000 m	113 m	90 m
Posizione AP	14 mm	14,6 mm
Angolo visivo obiettivo	6°	5°
Minima distanza di messa a fuoco	3 m	5 m
Trasmissione	87%	87%
Correzione diottrica	± 3,5 dpt	± 3,5 dpt
Oculare per portatori di occhiali	sì	sì
Conchiglia oculare girevole	sì, allungabile	sì, allungabile
Distanza oculare regolabile	32-74 mm	32-74 mm
Messa a fuoco	messa a fuoco interna, compensazione diottrica sull'obiettivo	messa a fuoco interna, compensazione diottrica sull'obiettivo
Rivestimento ottico	trattamento multistrato HDC®	trattamento multistrato HDC®
Sistema prismatico	prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 e HighLux-System HLS®	prisma a tetto con trattamento a correzione di fase P40 e HighLux-System HLS®
Tenuta stagna	a prova di spruzzi	a prova di spruzzi
Corpo	alluminio	alluminio
Riempimento in azoto	no	no
Dimensioni (L x H x P)	96 x 92 x 37 mm	92 x 110 x 37 mm
Peso	circa 235 g	circa 255 g
<b>Accessori</b>	faretra in pelle nera per Ultravid 20 mm / Trinovid 20 mm (42 323)	faretra in pelle nera per Ultravid 25 mm / Trinovid 25 mm (42 324)