



LEICA ULTRAVID 42 HD-PLUS

Dati tecnici



Binocolo	Leica Ultravid 10x42 HD-PLUS	Leica Ultravid 8x42 HD-PLUS	Leica Ultravid 7x42 HD-PLUS
N. ord. binocolo	40 094	40 093	40 092
Rivestimento in gomma, nero			
Materiale in dotazione	Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura	Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura	Tracolla in neoprene, ergonomica, tappo copriobiettivo, parapioggia, borsa in Cordura
Ingrandimento	10 x	8 x	7 x
Diametro obiettivo	42 mm	42 mm	42 mm
Pupilla di uscita	4,2 mm	5,2 mm	6 mm
Valore crepuscolare	20,5	18,3	17,1
Campo visivo a 1000 m	112 m	130 m	140 m
Posizione AP	16 mm	15,5 mm	17 mm
Angolo visivo obiettivo	6,4°	7,4°	8°
Minima distanza di messa a fuoco	ca. 2,9 m	ca. 3 m	ca. 3,3 m
Correzione diottrica	± 4 diottrie	± 4 diottrie	± 4 diottrie
Oculare per portatori di occhiali	si	si	si
Conchiglia oculare girevole	si, smontabile con due posizioni di arresto	si, smontabile con due posizioni di arresto	si, smontabile con due posizioni di arresto
Distanza oculare regolabile	55-75 mm	55-75 mm	55-75 mm
Messa a fuoco	Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale	Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale	Messa a fuoco interna mediante ghiera centrale
Numero delle lenti (per lato)	9, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™	9, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™	8, con trattamento antiriflesso multistrato HDC™ e Leica AquaDura™
Sistema prismatico	Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™	Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™	Sistema a tetto con rivestimento per correzione di fase P40 e sistema HighLux-System HLS™
Tenuta stagna	Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua	Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua	Tenuta stagna sino a 5 m di profondità dell'acqua
Corpo	Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto	Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto	Magnesio pressofuso, con riempimento in azoto
Dimensioni (L x H x P)	120 x 147 x 68 mm	121 x 142 x 67 mm	120 x 141 x 68 mm
Peso	ca. 750 g	ca. 790 g	ca. 770 g
N. ord. accessori			
Tracolla in neoprene ergonomica	nella confezione	nella confezione	nella confezione
Tracolla galleggiante in neoprene, arancione	42 163	42 163	42 163
Adattatore per cavalletto	42 220	42 220	42 220