



LEICA RANGEMASTER CRF R

Technische Daten.



Bezeichnung	Leica Rangemaster CRF R
Bestell-Nr.	40504
Lieferumfang	Cordura Tasche, Trageschnur, Batterie
Objektivdurchmesser	24 mm
Vergrößerung	7x
Austrittspupille	3,4 mm
Sehfeld auf 1000 m	115 m
Austrittspupillenlage	15 mm
Objektiver Sehwinkel	6,6°
Nahbereich	10 m
Dioptrienausgleich	+/- 3,5 dpt.
Augenmuschel	Stülpaugenmuschel aus Gummi
Vergütung	High Durable Coating (HDC™)
Prismensystem	Dachkantprismen mit Phasenkorrekturbelag P40
Distanzmessung	
Reichweite	10 bis etwa 1800 m
Äquivalente Horizontale Entfernung (EHR)	10 m bis etwa 1100 m
Messgenauigkeit	+/- 0,5 m bei 10-200 m +/- 1,0 m bei 200-1000 m +/- 0,5% ab 1000 m
Messzeit	ca. 0,3 s
Messfunktionen	Scan-Modus, Einzelmessung
Laser	augensicherer unsichtbarer Laser Klasse 1 entsprechend EN und FDA
Laserstrahlendivergenz	ca. 1,8x0,8 mrad
Anzeige	LED-Anzeige mit 4Ziffern, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung
Umschaltung Meter/Yard	ja
Ausgabe Äquivalente Horizontale Entfernung	ja
Winkelsensor	ja
Stromversorgung	1x 3 V / Lithium Typ CR2
Batterielebensdauer	etwa 3000 Messungen bei 20° C*
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe
Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Abmessungen (LxHxT)	113x78x35 mm
Gewicht	etwa 180 g inkl. Batterie

* bei ausgeschaltetem Bluetooth®